


CHANCADORAS DE QUIJADAS

FUNVESA
FUNDICION VENTANILLA S.A.



- | | | |
|--|------------------------|---|
| A. Cuerpo Rígido de Acero Fundido | E. Puente o Togle. | I. Volantes Fundidas. |
| B. Quijada Fija. | F. Varilla de Tensión. | J. Tuercas de Regulación para el Tamaño del chancado. |
| C. Quijada Móvil. | G. Resorte. | K. Contrapeso de la Volante. |
| D. Eje excéntrico montado sobre Rodamientos de Rodillos. | H. Block de Ajuste. | |

La mejor solución para trituración de agregados y minerales, las chancadoras FUNVESA son fuertes, resistentes, de fácil operación y mantenimiento

VENTAJAS:

CONFIABILIDAD

Sus componentes fabricados en aleaciones anti-desgaste prolongan la vida de la máquina. La base o cuerpo es de una sólida pieza fundida y sus mandíbulas de extrema durabilidad conforman un elemento de extraordinaria resistencia y confiabilidad.

VERSATILIDAD

Fácil regulación del setting para la obtención del producto deseado. Las cuñas permiten un rápido montaje y desmontaje de las mandíbulas reversibles para maximizar su rendimiento. Sistema de regulación del portamuela para optimizar el uso de las muelas. Sistema de absorción de vibración.

RESPALDO

"Servicio de Asesoría y Apoyo Técnico" personalizado para sus proyectos de molienda y chancado. Supervisión en el montaje y puesta en marcha. Reemplazo inmediata gracias a un amplio stock de repuestos. Fundición propia permite la inmediata fabricación de repuestos y componentes adicionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO	MOTOR HP	CAPACIDAD EN METROS CUBICOS POR HORA										RPM del eje	Kg.
		1/4"	1/2"	3/4"	1"	1 1/2"	2"	3"	5"	8"	10"		
3" x 4"	2.5	0.04	0.08	0.20	0.50	-	-	-	-	-	-	320	165
5" x 6"	5	0.17	0.33	0.59	0.88	1.5	2.3	4.7	-	-	-	300	350
8" x 10"	12	0.34	0.63	1.20	2.3	4.0	4.7	7.6	-	-	-	300	1500
10" x 16"	25	-	2	3.5	4.7	7.6	10.6	20.5	-	-	-	300	3000
10" x 24"	40	-	-	7.0	10.6	16.4	24.7	35.0	50	-	-	275	5000
15" x 24"	50	-	-	-	15	24	35	50	70	88	-	250	6000
20" x 36"	70	-	-	-	-	-	-	77	110	141	176	250	12000

* Factor de 2.4 Tn / M³. para el producto menor a 1/2" y 1.7 Tn / M³ para el mayor.

* Producción promedio, de acuerdo a dureza del material a triturar.

* El proceso de chancado debe realizarse con una reducción máxima de 3:1

Calle Nueve N° 222
Urb. Industrial Oquendo
Callao 1 - Perú

Tel.: (51-1) 5770066 Anexo-15
E-mail: sales@funvesa.com.pe
http://www.tritumosac.com



FUNVESA